

Камеры Cisco TelePresence PrecisionHD 720p и 1080p



Камеры Cisco TelePresence PrecisionHD 720p и 1080p позволяют пользователям максимально использовать преимущества видеосвязи высокой четкости, обеспечивая HD-видео для совместной работы при любой полосе пропускания. Камеры созданы специально для видеоприложений и предоставляют кристально чистое, реалистичное изображение.



Cisco TelePresence PrecisionHD 720p

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Камера высокой четкости (High Definition)
- Улучшает изображение при любой полосе пропускания
- Быстрое и плавное управление видео
- Автоматическая или ручная фокусировка/регулировка яркости/регулировка баланса белого
- Индикатор нахождения в соединении
- Индикатор питания
- Сенсор автоматического управления диафрагмой

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- 1280 x 720 пикселей – прогрессивное изображение – 30 кадров в секунду
- Семикратное увеличение
- КМОП-датчик размером 1/3 дюйма, наклон +10°/-20°, поворот +/- 90°
- Расстояние фокусировки 0,3 м – неограниченное
- Поле зрения в вертикальной плоскости: 42°
- Управление положением камеры с помощью голоса

ПАРАМЕТРЫ

- Ширина: 22,2 см
- Глубина: 14,5 см
- Высота: 16,7 см (при максимальном повороте)
- Вес: 1,7 кг

Cisco TelePresence PrecisionHD 1080p

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Новейшая камера высокой четкости
- Full 1080 HD
- Крепление в перевернутом положении, автоматический переворот изображения
- Два согласованных выхода HDMI и HD SDI
- Улучшенная многоточечная автофокусировка
- Улучшенная регулировка баланса белого с сенсором внешнего освещения
- Автоматическая или ручная фокусировка/регулировка яркости/регулировка баланса белого
- Индикатор нахождения в соединении и индикатор питания

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- 1920 x 1080 при 60 и 50 кадр/с (только HDMI)
- 920 x 1080 при 30 и 25 кадр/с
- 1280 x 720 при 60, 50, 50 и 25 кадр/с
- Двенадцатикратное увеличение
- КМОП-датчик размером 1/3 дюйма, наклон +15°/-25°, поворот +/- 90°
- Поле зрения в вертикальной плоскости: 43,5°
- Поле зрения в горизонтальной плоскости: 72°
- Расстояние фокусировки 0,3 м – неограниченное
- Поддержка Daisy-chain (Visca protocol camera)

ПАРАМЕТРЫ

- Ширина: 22 см
- Глубина: 14,7 см
- Высота (при максимальном повороте): 17,2 см
- Вес: 1,8 кг

ПОДДЕРЖКА И СЕРВИСЫ CISCO

Cisco и партнеры Cisco предоставляют широкий выбор специализированных сервисов и поддержки, которые помогут вам оценить все преимущества ваших инвестиций в решения Cisco TelePresence. Больше информации о сервисах – на сайте www.cisco.com/go/telepresenceservices. Больше информации – на сайте <http://www.cisco.com/web/RU/telepresence>.

Все технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления, система может отличаться в деталях.

Все рисунки в данных материалах выполняют иллюстративную функцию, реальная продукция может иметь несколько иной вид.



Россия, 115054, Москва,
бизнес-центр «Риверсайд Тауэрс»,
Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, 4 этаж
Телефон: +7 (495) 961 1410
Факс: +7 (495) 961 1469
www.cisco.ru, www.cisco.com

Россия, 197198, Санкт-Петербург,
бизнес-центр «Арена Холл»,
пр. Добролюбова, д. 16, лит. А, корп. 2
Телефон: +7 (812) 313 6230
Факс: +7 (812) 313 6280
www.cisco.ru, www.cisco.com

Россия, 630099, Новосибирск,
бизнес-центр «Росевроплаза»,
Димитрова пр., д. 2, 5 этаж
Телефон: +7 (383) 230 2670
Факс: +7 (383) 230 1795
www.cisco.ru, www.cisco.com

© 2012 Cisco и (или) ее дочерние компании. Все права защищены. Cisco, логотип Cisco и Cisco Systems являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Cisco и (или) ее дочерних компаний в США и некоторых других странах. Все прочие товарные знаки, упомянутые в этом документе или на сайте, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не означает наличия партнерских отношений компании Cisco с какой-либо другой компанией. (1002R)

© Cisco Systems, Inc, 2012. С сохранением всех прав. В данном документе содержится информация, свободно распространяемая компанией Cisco.